


Phaser® 3320 и  
WorkCentre® 3315/3325

Черно-бял принтер формат А4 и  
многофункционално устройство



Принтер Xerox® Phaser 3320 и  
многофункционално устройство  
WorkCentre 3315/3325

Компактни, високопроизводителни  
и изключително полезни.



# Принтер Phaser® 3320 и многофункционално устройство WorkCentre® 3315/3325

**Впечатляваща производителност на работното ви място с предимствата на най-новите офис технологии.** Удобните, предлагащи много полезни функции принтер Phaser 3320 и многофункционално устройство WorkCentre 3315/3325 осигуряват надеждна и икономична работа там, където се нуждаете от нея. Благодарение на това можете да концентрирате усилията върху най-важното – разрастването на бизнеса ви.

## Постигате повече с по-малко

- **Многофункционална производителност.** Компактното многофункционално устройство WorkCentre 3315/3325 пести разходи за енергия и консумативи, комбинирайки функциите на копир, принтер, цветен скенер и факс в едно устройство на изгодна цена.
- **По-ефективно подаване на документи.** Автоматичното подаващо устройство с двустранно сканиране (DADF) е част от стандартната конфигурация на WorkCentre 3325, благодарение на което можете по-бързо да сканирате, копирате и изпращате факсове.
- **Вградена функция за двустранен печат.** Високоэффективният и лесен двустранен печат може да съкрати наполовина консумацията на хартия и разходите за нея. Той е стандартно вграден във Phaser 3320 и WorkCentre 3315/3325, а не е скъпа добавка.
- **Рационализирайте всекидневните си процеси.** Мощните функции за сканиране на WorkCentre 3315/3325 включват сканиране към имейл, мрежово сканиране и сканиране към USB памет. Освен това можете да изпращате факсове от мрежата чрез PC факс или да се възползвате от пълния набор от факс функции като бързо набиране, изпращане на цветни факсове и т.н.

## Проектирани за производителност, изработени за дълготрайност

- **Забележителна производителност.** Със скорост на печат, достигаща 35 стр./мин, и време за извеждане на първата страница от едва 6,5 секунди, документите ви ще бъдат винаги готови, когато се нуждаете от тях.
- **Печатайте повече и по-продължително.** Предлаганата като опция втора тава за хартия позволява да заредите допълнителни 520 листа, осигурявайки продължителен непрекъснат печат.
- **Вижте разликата.** Документите ви ще са изключително ясни и отчетливи с високата разделителна способност, достигаща 1200 x 1200 dpi.
- **Издръжливост, на която можете да разчитате.** Phaser 3320 и WorkCentre 3325 се справят с месечни обеми до 80 000 разпечатки (50 000 за WorkCentre 3315), което позволява високо натоварване. Стандартната едногодишна гаранция на място ви дава допълнително спокойствие.

## Пасват навсякъде

- **Преминете към безжична връзка.** Phaser 3320 и WorkCentre 3325 се предоставят стандартно с вградена Wi-Fi връзка, което позволява да изберете най-подходящото устройство и да го поставите там, където се нуждаете от него.
- **Постоянна защита.** Съхранявайте конфиденциалните си документи в безопасност с най-новите функции за сигурност, включващи IPsec, SNMPv3, филтриране по IP адрес и защитено отпечатване.
- **Производителност на една ръка разстояние.** И трите устройства заемат малко място, което позволява да се впишат лесно в работното ви пространство – било на бюрото ви или на място с общ достъп.
- **Икономична ефективност.** Предлаганите висококапацитетни тонер касети намаляват общите разходи за притежаване и по-рядко се нуждаят от подмяна.
- **Лесно управление.** При Xerox® CentreWare® IS, администрирането от отдалечени устройства се осъществява лесно директно от брауъра на компютъра ви.


## WorkCentre® 3315/3325 – фактите накратко

- Печат със скорост до 31/35 стр./мин
- Извеждане на първата страница за едва 6,5 секунди
- Вградена Wi-Fi връзка (отнася се само за WorkCentre 3325)
- 50-листово автоматично (дуплексно) подаващо устройство с двустранно сканиране (само за WorkCentre 3325)
- Стандартна тава за хартия с капацитет 250 листа
- 50-листов байпас
- 600 MHz процесор (WorkCentre 3315: 360 MHz)
- Разделителна способност до 1200 x 1200




## Phaser® 3320 – фактите накратко

- Печат със скорост до 35 стр./мин
- Извеждане на първа страница за едва 6,5 секунди
- Вградена Wi-Fi връзка
- Стандартна тава за хартия с капацитет 250 листа
- 50-листов байпас
- 600 MHz процесор
- Разделителна способност до 1200 x 1200



**WorkCentre 3315**  
ШхДхВ:  
424 x 422 x 417 мм  
Тегло:  
14,4 кг

**WorkCentre 3325**  
ШхДхВ:  
469 x 458 x 447 мм  
Тегло:  
16,6 кг



**Phaser 3320**  
ШхДхВ:  
366 x 368 x 257 мм  
Тегло:  
9,9 кг

**Множество функции в компактни размери.** Многофункционалното устройство WorkCentre 3315/3325 предлага забележителни характеристики при печат и множество мощни средства за производителност, с които ежедневните офис дейности се извършват по-ефективно от всякога.



1

Устройството за автоматично подаване на документи с капацитет 50 листа работи с носители с размери от 142 x 148 мм до 216 x 356 мм. Изберете многофункционалния WorkCentre 3325 с 50-листовото автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и в допълнение ще получите функции за сканиране, копиране, изпращане по факс или имейл на двустранни оригинали.

2

Мощните функции за цветно сканиране включват сканиране към имейл, мрежово сканиране (важи само за WorkCentre 3325), сканиране към папка и към USB памет.

3

Голям, ярък преден панел с леснодостъпни бутони и помощни екрани за улесняване на работата.

4

Стандартните функции за копиране включват копиране на лични документи, няколко страници на лист, фото режим и други.

5

Разполага с множество от най-новите функционални възможности за работа с факс при скорост от 33,6 Kbps и компресия MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.

6

Разположеният на предния панел USB порт позволява лесно да отпечтатвате от или да сканирате към всяка стандартна външна USB памет.

7

150-листова изходна тава.

8

В регулируемата 50-листова байпасна тава можете да зареждате носители с нестандартни размери от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.

9

250-листовата входна тава работи с носители с нестандартни размери от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.

10

С допълнителната 520-листова тава за хартия, общият капацитет нараства до 820 листа.

11

Предлаганият в стандартната конфигурация 600 MHz процесор и 256 MB памет (разширяема до 768 MB) лесно се справят с високи натоварвания (данните са за WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre® 3315	WorkCentre 3325
<b>Скорост</b>	до 35 стр. А4 / 37 стр. Letter	до 31 стр. А4 / 33 стр. Letter	до 35 стр. А4 / 37 стр. Letter
<b>Работно натоварване</b>	до 80 000 стр./месец <sup>1</sup>	до 50 000 стр./месец <sup>1</sup>	до 80 000 стр./месец <sup>1</sup>
<b>Работа с хартия</b> Подаване на хартия стандартно	няма	<b>Автоматично подаващо устройство (ADF):</b> 50 листа; нестандартни размери: от 142 x 148 мм до 216 x 356 мм	<b>Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране (DADF):</b> 50 листа; нестандартни размери: от 142 x 148 мм до 216 x 356 мм
опция	<b>Байпас:</b> 50 листа; нестандартни размери: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм		
	<b>Тава 1:</b> 250 листа; Нестандартни размери: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм		
	<b>Допълнителна тава:</b> 520 листа; нестандартни размери: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм		
Изход на хартия	150 листа		
Автоматичен двустранен печат	Стандартно		
<b>Печат</b> Време за извеждане на първата страница	До 6,5 секунди		
Разделителна способност на печат (макс.)	До 600 x 600 dpi (качество на изображението, съответстващо на 1200 x 1200)		
Процесор	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Памет (станд./макс.)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
Локален диск	няма	няма	2 GB
Възможности за свързване	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Езици за описание на страница	Емулации на PCL® 5e и 6, емулация на PostScript® 3™, PDF емулация		Емулации на PCL® 5e и 6, емулация на PostScript® 3™, PDF емулация, XPS®
Функции за печат	Воден знак, колиране, автоматичен двустранен печат, няколко страници на лист, постер, печат на брошури, нестандартни размери на хартията, мащабиране до размера на листа, мащабиране, режим на икономия на тонер, режим Earth Smart, печат от USB <sup>2</sup> , програмиране на задания <sup>3</sup> , печат от локален диск <sup>3</sup> , запазване <sup>3</sup> , запазване и печат <sup>3</sup>		
<b>Копиране</b> Време за извеждане на първата страница		До 12 секунди	До 10 секунди
Разделителна способност при копиране (макс.)	до 600 x 600 dpi		
Функции за копиране	няма	Автоматично потискане на фона, контрол на затъмнението, копиране на лични документи, отнемане на полето, няколко страници на лист, съставяне на задание, фото режим, изпреварващо програмиране	Автоматично потискане на фона, контрол на затъмнението, копиране на лични документи, отнемане на полето, създаване на брошури, копиране на книги с изтриване на централната зона, изтриване на поле, няколко страници на лист, прекъсване на задание, съставяне на задание, фото режим, изпреварващо програмиране, копиране на постери
<b>Факс<sup>4</sup></b> Функции за работа с факс	няма	33,6 Kbps с компресия MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, адресна книга (до 200 номера за бързо набиране, 209 номера за групово набиране), разделителна способност до 300 x 300 dpi, автоматично повторно набиране, автоматично намаляване, изпращане на цветни факсове, отложено изпращане, препращане на факсове към имейл или факс, защита от спам факсове, получаване в паметта, PC факс (само за Windows), защитен факс	
<b>Сканиране</b> Дестинации за сканиране	няма	Сканиране към имейл, USB, локален компютър, компютър в мрежата	Сканиране към имейл, USB, папка, FTP, SMB, локален компютър, компютър в мрежата, локален диск
Функции за сканиране	Разделителна способност до 4800 x 4800 dpi, 24-битов цвят / 8-битова сива скала, PDF / JPEG / TIFF (едно- и многостраничен), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition		
<b>Сигурност</b>	Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, SNMPv3, филтриране по IP адрес, защитено отпечатване (WorkCentre 3315 с допълнителна памет 256 MB), филтриране по Mac адреси		Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, мрежова автентификация, SNMPv3, филтриране по IP адреси, защитено отпечатване, изтриване на буфера, филтриране по Mac адреси
<b>Гаранция</b>	Едногодишна гаранция с изпращане в ремонтната база		

<sup>1</sup> Максимален капацитет (очакване за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно. <sup>2</sup> Важи само за WorkCentre 3315 и 3325. <sup>3</sup> Важи само за WorkCentre 3325. <sup>4</sup> Изисква аналогова телефонна линия.

**Управление на устройството**  
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, сигнализиране по имейл, Apple® Bonjour

**Драйвери за печат**  
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® версия 10,5 и по-късни, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

**Работа с носители**  
Автоматично подаващо устройство (3315): от 60 до 105 г/м<sup>2</sup>, автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране (3325): от 50 до 105 г/м<sup>2</sup>; байпас: от 60 до 220 г/м<sup>2</sup>; тава 1: от 60 до 163 г/м<sup>2</sup>; видове носители: обикновена, тънка, дебела, още по-дебела хартия, хартия от памучни влакна, цветна хартия, пликове, прозрачни фолиа, хартия с предварителен печат, рециклирана хартия, етикети, висококачествена копирна хартия, картон, архивна

**Работна среда**  
Температура: съхранение – от 0° до 40°C; експлоатационна: от 10° до 32°C; относителна влажност: експлоатационна – от 20 до 80%; нива на звуково налягане: 3320 – печат 52 dB(A), в режим на

готовност 26 dB(A); 3315 – печат/копиране 52 dB(A), в режим на готовност 26 dB(A); 3325 – печат/копиране 53 dB(A), в режим на готовност 26 dB(A); загряване (от енергоспестяващ режим): до едва 35 секунди

**Електрически данни**  
Захранване: от 110 до 127 V~, 50/60 Hz, 6,5 A или от 220 до 240 V~, 50/60 Hz, 3,3 A; консумирана мощност: 3320 – в режим на готовност: 48 W, при печат: 420 W, в спящо състояние (енергоспестяващ режим): 10 W; 3315/3325 – в режим на готовност: 50 W, при печат: 600 W, в спящо състояние (енергоспестяващ режим): 8 W; отговаря на изискванията на ENERGY STAR®

**Сертификация**  
FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, CE знак съгласно Директивата за съоръжения за ниско напрежение (2006/95/EO), Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EO), и Директива за радио и телекомуникационно терминално оборудване (1999/5/EO), FCC, NOM, GS знак, готово за използване със Citrix, Section 508 (отговаря на изискванията с незначителни изключения), Blue Angel, отговаря на изискванията на ENERGY STAR®

**Консумативи**  
Висококапацитетни тонер касети:  
3320: 11 000 станд. страници\* 106R02306  
3325: 11 000 станд. страници\* 106R02312  
3315: 5 000 станд. страници\* 106R02310  
Тонер касети със стандартен капацитет:  
3320: 5 000 станд. страници\* 106R02304  
3325: 5 000 станд. страници\* 106R02310  
3315: 2 300 станд. страници\* 106R02308

**Опции**  
Допълнителна тава за хартия с капацитет 520 листа 497N01412  
256 MB памет (Phaser 3320 и WorkCentre 3315) 098N02189  
512 MB памет (WorkCentre 3325) 097N01878

\* Средностатистически стандартни страници. Посочената производителност е съгласно ISO/IEC 19752. Стойността варира според изображението, процента на покритие и режима на печат.



За допълнителна информация посетете [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2012 Xerox Corporation. Всички права запазени. Съдържанието на тази публикация не може да бъде възпроизведено под никаква форма без разрешението на Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® и WorkCentre® са търговски марки на Xerox Corporation в САЩ и/или други държави. Adobe® и PostScript® 3™ са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems, Incorporated. PCL® е регистрирана търговска марка на Hewlett-Packard. Като партньор на ENERGY STAR®, Xerox Corporation удостоверява, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR за енергийна ефективност. ENERGY STAR и графичният знак на ENERGY STAR са регистрирани марки в САЩ. Всички други търговски марки са собственост на съответните производители. Информацията в тази брошура може да бъде променена без предизвестие. 6/12 BR2181 332BR-013A

